

# ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СВЕТИЛЬНИКИ серии ЛСПО

для производственных и общественных объектов



**KAMER**  
**KAMAZ**



**Светильник ЛСПО 01-4x58-001  
открытого исполнения**



**Светильник ЛСПО 01-4x58-002  
закрытого исполнения**

Технические характеристики	Тип светильника ЛСПО			
	01-2x58-001	01-2x58-002	01-4x58-001	01-4x58-002
Номинальная мощность, Вт	116	116	232	232
Количество и мощность ламп, Вт	2x58	2x58	4x58	4x58
Номинальное напряжение сети, В	220	220	220	220
Номинальная частота сети, Гц	50	50	50	50
КПД (не менее), %	89	89	89	89
Коэффициент мощности, Cos φ	0,98	0,98	0,98	0,98
Рабочая частота лампы, Гц	42 000	42 000	42 000	42 000
Степень пыле-, влагозащитности	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Срок службы ламп (не менее), час	20 000	20 000	20 000	20 000
Срок службы ЭПРА (не менее), час	90 000	90 000	90 000	90 000
Исполнение	открытое	закрытое	открытое	закрытое

## Преимущества светильников ЛСПО с электронной ПРА:

- экономия электроэнергии (в 2–4 раза);
- увеличенный срок службы (до 90 000 часов);
- повышенная светоотдача;
- уменьшенные эксплуатационные расходы (в 3–4 раза), в т.ч. и на утилизацию ламп;
- высокий коэффициент мощности (0,98);
- мгновенное включение;
- отсутствие шума, мерцания и стробоскопического эффекта;
- высокий класс защиты (IP 54);
- низкий коэффициент пульсации светового потока (менее 2%);
- работоспособность при колебаниях напряжения сети от 160 до 300 Вольт.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**КАМАЗЭНЕРГОРЕМОНТ**

423827, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2  
Телефон/факс: (8552) 39-64-46, 37-46-43  
e-mail: kamer@kamaz.org  
www.kamer.ru

